

Areor 環球系列全透明展示柜



产品特点

- 外观设计专利，完美的产品可视性：上层柜体全透明 - 产品一览无余
- 灵活安装组合：根据不同的设计布局，可以单个摆放陈列或阵列摆放，以优化使用地面空间和额外的展示区域
- 可抽拉冷凝机组：提高维护维修便利性
- 蒸发水盒设计，无需人工倒水
- 整机能效：“超”1级，响应碳中和国策
- 改进的控制器位置：控制器位于下部 - 更容易检查和显示
- 高效制冷剂 R404A

客户价值

- 全透明设计，绝佳的展示性
- 灵活安装组合，适应多种布局
- 超级一能效，响应碳中和国策



标准配置

- 短款底面板
- 带喷粉涂层饰面的镀锌钢底座，外部和内部颜色为黑色
- 风幕制冷温度保证
- 高效节能风机
- 自动除霜、冷凝水加热蒸发
- 电子控制器
- 可抽拉机组装置
- 标配脚轮
- 插头选项
- 长款底面板
- 电子控制器 (485 支持)
- EC 风机
- 底部各种颜色可选
- 上部温度显示器
- 防撞杆 (开发中)
- 陈列道具
- 镀锌钢底座，外部和内部颜色可选 *

* 参考海尔开利色卡



命名规则

Areor ST188 G D



- D: 日配柜
- M: 奶柜
- 无标识: 日配柜

- G: 玻璃侧板
- A: 亚克力侧板

柜体长度 (不含侧板, 目前仅 188 长)

产品系列

尺寸图



Areor ST188 A



Areor ST188 G D



Areor ST188 G M

- 温度应用: 3H1
- 前饰板高: 280mm
- 顶板与侧板材质: 亚克力

- 温度应用: 3H1
- 前饰板高: 180mm
- 顶板与侧板材质: 中空玻璃
- 背部立柱支撑
- 钣金货架支撑臂
- 防撞杆选配

- 温度应用: 3M1
- 前饰板高: 280mm
- 顶板与侧板材质: 中空玻璃
- 背部立柱支撑
- 钣金货架支撑臂
- 防撞杆选配

适配展陈道具



磁力贴



三层两用陈列架



可插槽式展示架



促销牌 / 价签



吸盘托

标准型号	璇玑 Areor ST188 透明整机果蔬柜 1055 宽	全透明敞开式果蔬柜	全透明敞开式肉柜
	Areor ST188	Areor ST188 G D	Areor ST188 G M
外形尺寸 (L)		1915	
外形尺寸 (W)		1055	
外形尺寸 (H)		1295	
工作温度 (°C)	1~10	1~10	-1~5
温度等级	3H1	3H1	3M1
额定电压 (V)	220V		
额定频率 (Hz)	50Hz		
净重 (Kg)	292	290	292
展示面积 (m ²)	3.63	3.60	3.60
有效容积 (m ³)	0.51	0.51	0.51
能效等级 (EEL)		1 级	

(1) TEC 与能效等级，均为带蒸发电加热功耗下的数据

(2) 包裹压缩机隔音棉的测试数据